# XLM


## Резбово съединение с холендър, форма L

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма B |
| **Съединение 2 + 3** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2 + 3** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | резбово съединение с холендър |
| **Модификация** | форма L |
| **Стандарт** | DIN 2353 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLM NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XLM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XLM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XLM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| | | | | | | | | | | |
| **XLM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| **XLM NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XLM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XLM NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **XLM VA** | Резбово съединение с холендър, форма L, благородна стомана |
| **LM** | Резбово съединение с холендър, форма L, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*