


XLM VA

Резбово съединение с холендър, форма L

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Съединение 1 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | форма B |
| Съединение 2 + 3 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | 24° вътрешен конус |
| Конструкция | резбово съединение с холендър |
| Модификация | форма L |
| Стандарт | DIN 2353 |
| Обем на доставката | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| Материал | благородна стомана |



Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLM NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| XLM NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| XLM NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| XLM NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| XLM NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| XLM NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| XLM NW 25 HS VA | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| XLM NW 32 HS VA | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта

| | |
|-------|--|
| XLM | Резбово съединение с холендър, форма L, стомана |
| LM VA | Резбово съединение с холендър, форма L, благородна стомана |