# ETO


## Резбово съединение с холендър, форма T

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 1** | форма F |
| **Съединение 2 + 3** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2 + 3** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | резбово съединение с холендър с настройка на посоката |
| **Модификация** | форма T |
| **Обем на доставката** | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ETO NW 04 HL 7/16** | L | PN 315 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 29 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **ETO NW 06 HL 7/16** | L | PN 315 | 8 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 19 | 14 | 14 | 17 | 8,92 x 1,83 |
| **ETO NW 06 HL 1/2** | L | PN 315 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 31 | 16 | 19 | 14 | 17 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| **ETO NW 08 HL 9/16** | L | PN 315 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 32 | 17 | 24 | 19 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **ETO NW 10 HL 9/16** | L | PN 315 | 12 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 34 | 19 | 25 | 19 | 17 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| **ETO NW 10 HL 3/4** | L | PN 315 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 34 | 19 | 25 | 19 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **ETO NW 13 HL 3/4** | L | PN 315 | 15 | 3/4" -16 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 36 | 21 | 28 | 22 | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| **ETO NW 13 HL 7/8** | L | PN 315 | 15 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 36 | 21 | 28 | 22 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **ETO NW 16 HL 7/8** | L | PN 315 | 18 | 7/8" -14 UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 40 | 24 | 32 | 27 | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| **ETO NW 16 HL 1 1/16** | L | PN 315 | 18 | 1,1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17 | 40 | 24 | 32 | 30 | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **ETO NW 20 HL 1 1/16** | L | PN 160 | 22 | 1,1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 17 | 44 | 28 | 35 | 30 | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| **ETO NW 25 HL 1 5/16** | L | PN 160 | 28 | 1.5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 17 | 47 | 31 | 42 | 36 | 41 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **ETO NW 32 HL 1 5/8** | L | PN 160 | 35 | 1.5/8" -12 UN | M 45 x 2 | 17 | 59 | 38 | 46 | 50 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **ETO NW 40 HL 1 7/8** | L | PN 160 | 42 | 1,7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 17 | 61 | 38 | 47 | 50 | 55 | 60 | 43,69 x 3,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **ETO NW 03 HS 7/16** | S | PN 400 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 30 | 15 | 20 | 14 | 14 | 17 | 8,92 x 1,83 |
| **ETO NW 04 HS 1/2** | S | PN 400 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 19 | 25 | 19 | 17 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| **ETO NW 04 HS 9/16** | S | PN 400 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 17 | 25 | 19 | 17 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| **ETO NW 06 HS 9/16** | S | PN 400 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 18 | 26 | 19 | 17 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| **ETO NW 08 HS 3/4** | S | PN 400 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 38 | 22 | 30 | 22 | 22 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| **ETO NW 13 HS 7/8** | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 43 | 25 | 34 | 27 | 27 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| **ETO NW 16 HS 1 1/16** | S | PN 400 | 20 | 1,1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 19 | 49 | 28 | 37 | 30 | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| **ETO NW 20 HS 1 1/16** | S | PN 400 | 25 | 1,1/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 54 | 30 | 50 | 36 | 32 | 46 | 23,47 x 2,95 |
| **ETO NW 20 HS 1 5/16** | S | PN 250 | 25 | 1.5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 54 | 30 | 50 | 36 | 41 | 46 | 29,74 x 2,95 |
| **ETO NW 25 HS 1 5/8** | S | PN 250 | 30 | 1.5/8" -12 UN | M 42 x 2 | 19 | 62 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| **ETO NW 32 HS 1 7/8** | S | PN 250 | 38 | 1,7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 19 | 65 | 34 | 51 | 50 | 55 | 60 | 43,69 x 3,00 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **XETO** | Резбово съединение с холендър, форма T, щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*