
# NVM
Накрайник с холендър

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма B |
| **Съединение 2** | тръбен накрайник, не предв. монтиран |
| **Форма на уплътнение 2** | съединение с режещ пръстен |
| **Конструкция** | накрайник с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Стандарт** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVM NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| **NVM NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,0 | 17 |
| **NVM NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 41,5 | 22 |
| **NVM NW 10 L 14** | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L 18** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 41,5 | 24 |
| **NVM NW 10 L 22** | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 44,0 | 27 |
| **NVM NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 27 |
| **NVM NW 13 L 22** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 17 | 48,0 | 27 |
| **NVM NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| **NVM NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| **NVM NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| **NVM NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| **NVM NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| | | | | | | | |
| **NVM NW 03 S** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| **NVM NW 04 S** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 06 S** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVM NW 08 S** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| **NVM NW 10 S** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,0 | 27 |
| **NVM NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVM NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVM NW 20 S** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 46 |
| **NVM NW 25 S** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 51,0 | 50 |
| **NVM NW 32 S** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **NVM VA** | Накрайник с холендър, благородна стомана |

## Допълнителни елементи

| | |
|---|---|
| **VOM** | Предварително монтиран накрайник |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*