
# NVR VA
Накрайник с холендър

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма B |
| **Съединение 2** | тръбен накрайник, не предв. монтиран |
| **Форма на уплътнение 2** | съединение с режещ пръстен |
| **Конструкция** | накрайник с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Стандарт** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | благородна стомана |






## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVR NW 06 L VA** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| | | | | | | | |
| **NVR NW 03 S VA** | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 04 S VA** | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 06 S VA** | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 08 S VA** | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 10 S VA** | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| **NVR NW 13 S VA** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVR NW 16 S VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVR NW 20 S VA** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| **NVR NW 25 S VA** | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| **NVR NW 32 S VA** | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **NVR** | Накрайник с холендър, стомана |

## Допълнителни елементи

| | |
|---|---|
| **VOM** | Предварително монтиран накрайник |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*