



# VET VA

Резбово съединение, форма Т

**HANSA FLEX**

Свойства	
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	тръбен накрайник с режещ пръстен
Съединение 2 + 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3	24° вътрешен конус
Конструкция	резбово съединение с настройка на посоката
Модификация	форма Т
Стандарт	DIN 2353 ISO 8434-1
Обем на доставката	щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен
Материал	благородна стомана



## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

Обозначение	Конструктивна поредица	Работно налягане bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VET NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VET NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VET NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VET NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VET NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VET NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	36,0	24	32
VET NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VET NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VET NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VET NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VET NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VET NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VET NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VET NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VET NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VET NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VET NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VET NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VET NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	36,5	55,0	41	50
VET NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

VET	Резбово съединение, форма Т, стомана
VET MG	Резбово съединение, форма Т, месинг
XVET VA	Резбово съединение, форма Т, благородна стомана