
# VMO
## Резбово съединение с холендър

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма F |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | резбово съединение с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Външен Ø на тръбата (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VMO 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 10,8 | 6,5 | 19,0 | 9,5 | 11 | 10 | 6,1 x 1,6 |
| **VMO 04 LL 10** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 | 12,8 | 6,5 | 19,0 | 9,5 | 13 | 10 | 8,0 x 1,5 |
| **VMO 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 12,8 | 6,5 | 19,5 | 8,0 | 13 | 12 | 8,0 x 1,5 |
| **VMO NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8,0 | 23,0 | 8,5 | 14 | 14 | 8,0 x 1,5 |
| **VMO NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 25,0 | 10,0 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **VMO NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 26,0 | 11,0 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **VMO NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12,0 | 27,0 | 12,5 | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **VMO NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12,0 | 29,0 | 13,5 | 24 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| **VMO NW 16 HL** | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 32,0 | 14,5 | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| **VMO NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16,0 | 34,0 | 16,5 | 32 | 36 | 23,3 x 2,4 |
| **VMO NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | 32,0 | 16,0 | 33,0 | 16,5 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **VMO NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 41,0 | 18,0 | 34,0 | 17,5 | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **VMO NW 32 HL** | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50,0 | 20,0 | 39,0 | 17,5 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **VMO NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 17,5 | 42,0 | 19,0 | 55 | 60 | 44,60 x 3,00 |
| **VMO NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 28,0 | 13,0 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **VMO NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 30,0 | 15,0 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **VMO NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12,0 | 31,0 | 15,0 | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **VMO NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12,0 | 33,0 | 17,0 | 24 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **VMO NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 37,0 | 18,5 | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| **VMO NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16,0 | 41,0 | 20,5 | 32 | 36 | 23,5 x 3,0 |
| **VMO NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 41,0 | 18,0 | 47,0 | 23,0 | 41 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| **VMO NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 23,5 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **VMO NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 21,5 | 57,0 | 26,0 | 55 | 60 | 44,6 x 2,9 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

**XVMO**

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*