

VERSCHLUSS HJ

Глух накрайник

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | 74° външен конус |
| Конструкция | глух накрайник |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | SW (mm) |
|------------------|----------------|------------|
| VERSCHLUSS HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 12 |
| VERSCHLUSS HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| VERSCHLUSS HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| VERSCHLUSS HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| VERSCHLUSS HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| VERSCHLUSS HJ 12 | 1,1/16" -12 UN | 27 |
| VERSCHLUSS HJ 14 | 1,3/16" -12 UN | 32 |
| VERSCHLUSS HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| VERSCHLUSS HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| VERSCHLUSS HJ 24 | 1,7/8" -12 UN | 50 |
| VERSCHLUSS HJ 32 | 2,1/2" -12 UN | 65 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Варианти на продукта

VERSCHLUSS HJ VA Глух накрайник, благородна стомана