

W45 HRO HJ

Накрайник с холендър, ъгъл 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | форма G |
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация | ъгъл 45° |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W45 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W45 HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1,1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HRO 24 HJ | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа