


W45 HROK HJ

Накрайник с холендър, ъгъл 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен |
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация | ъгъл 45° |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W45 HROK 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W45 HROK 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W45 HROK 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1,1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,70 x 2,62 |
| W45 HROK 10 HJ 12 | G 5/8" -14 | 1,1/16" -12 UN | 27 | 36 | 19,70 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ | G 3/4" -14 | 1,1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1,1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W45 HROK 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 23,47 x 3,53 |
| W45 HROK 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W45 HROK 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W45 HROK 20 HJ | G 1,1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,96 x 3,53 |
| W45 HROK 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W45 HROK 24 HJ | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Резервни части

KAMMRING G Смазочен пръстен, цолов