W90 HMO HJ


Накрайник с холендър, ъгъл 90°

HANSA-FLEX

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър
Съединение 2	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 2	74° външен конус
Конструкция	накрайник с холендър с настройка на посоката
Модификация	ъгъл 90°
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие





Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	11	14	8,2 x 1,5
W90 HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	13	14	8,2 x 1,5
W90 HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
W90 HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	17	9,4 x 2,1
W90 HMO 14 HJ 04	M 14 x 1,5	7/16" -20 UNF	19	19	11,4 x 2,1
W90 HMO 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	13	19	11,4 x 2,1
W90 HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	19	11,4 x 2,1
W90 HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	22	13,4 x 2,1
W90 HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	22	13,4 x 2,1
W90 HMO 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	22	15,4 x 2,1
W90 HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	15,4 x 2,1
W90 HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	15,4 x 2,1
W90 HMO 20 HJ 08	M 20 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	24	17,3 x 2,4
W90 HMO 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	24	17,3 x 2,4
W90 HMO 22 HJ 08	M 22 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	27	19,4 x 2,1
W90 HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	22	27	19,4 x 2,1
W90 HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1,1/16" -12 UN	27	27	19,4 x 2,1
W90 HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1,1/16" -12 UN	27	32	23,7 x 2,8
W90 HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	33	32	23,7 x 2,8
W90 HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	33	41	29,7 x 2,8
W90 HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8
W90 HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1,7/8" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.