

# W90 HN HJ

Накрайник с холендър, ъгъл 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1                  | външна резба NPT      |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняващ резбата    |
| Съединение 2                  | външна резба UN/UNF   |
| Форма на уплътнение 2         | 74° външен конус      |
| Конструкция                   | накрайник с холендър  |
| Модификация                   | ъгъл 90°              |
| Материал                      | стомана               |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



## Артикул

| Обозначение     | G1               | G2             | SW (mm) |
|-----------------|------------------|----------------|---------|
| W90 HN 02 HJ    | 1/8" -27 NPT     | 5/16" -24 UN   | 8       |
| W90 HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 11      |
| W90 HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 13      |
| W90 HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14      |
| W90 HN 04 HJ    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14      |
| W90 HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14      |
| W90 HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14      |
| W90 HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19      |
| W90 HN 06 HJ 04 | 3/8" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 19      |
| W90 HN 06 HJ    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19      |
| W90 HN 06 HJ 05 | 3/8" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 19      |
| W90 HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19      |
| W90 HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22      |
| W90 HN 08 HJ 04 | 1/2" -14 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 22      |
| W90 HN 08 HJ    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22      |
| W90 HN 08 HJ 05 | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 19      |
| W90 HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 22      |
| W90 HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22      |
| W90 HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT     | 1,1/16" -12 UN | 27      |
| W90 HN 12 HJ    | 3/4" -14 NPT     | 1,1/16" -12 UN | 27      |
| W90 HN 12 HJ 06 | 3/4" -14 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 27      |
| W90 HN 12 HJ 08 | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 27      |
| W90 HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 27      |
| W90 HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT     | 1,3/16" -12 UN | 31      |
| W90 HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT     | 1,5/16" -12 UN | 33      |
| W90 HN 16 HJ    | 1" -11,5 NPT     | 1,5/16" -12 UN | 33      |
| W90 HN 16 HJ 12 | 1" -11,5 NPT     | 1,1/16" -12 UN | 33      |
| W90 HN 16 HJ 20 | 1" -11,5 NPT     | 1,5/8" -12 UN  | 41      |
| W90 HN 20 HJ 16 | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,5/16" -12 UN | 45      |
| W90 HN 20 HJ    | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,5/8" -12 UN  | 45      |
| W90 HN 20 HJ 24 | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,7/8" -12 UN  | 48      |
| W90 HN 24 HJ 20 | 1,1/2" -11,5 NPT | 1,5/8" -12 UN  | 48      |
| W90 HN 24 HJ    | 1,1/2" -11,5 NPT | 1,7/8" -12 UN  | 48      |
| W90 HN 32 HJ    | 2" -11,5 NPT     | 2,1/2" -12 UN  | 64      |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

W90 HN HJ VA Накрайник с холендър, ъгъл 90°, благородна стомана