

# W90 HROK HJ VA

Накрайник с холендър, ъгъл 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Съединение 1          | външна резба BSP цилиндрична                             |
| Форма на уплътнение 1 | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен |
| Съединение 2          | външна резба UN/UNF                                      |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус   |
| Конструкция           | накрайник с холендър с настройка на посоката             |
| Модификация           | ъгъл 90°   |
| Материал              | благородна стомана                                       |



## Указания за поръчка

NBR уплътнения  
FPM (Viton) при поискване

## Артикул

| Обозначение          | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| W90 HROK 04 HJ VA    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ VA    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ VA    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14   | 1,1/16" -12 UN | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ VA    | G 3/4" -14   | 1,1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ VA    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ VA    | G 1,1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ VA    | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Варианти на продукта

W90 HROK HJ Накрайник с холендър, ъгъл 90°, стомана

## Резервни части

KAMMRING G Смазочен пръстен, цолов