# WSA HJ

Приварен адаптер, ъгъл 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | приварен накрайник |
| **Съединение 2** | външна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 2** | 74° външен конус |
| **Конструкция** | приварен адаптер |
| **Модификация** | ъгъл 90° |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | фосфатиран и омаслен (Znphr5f) |






## Артикул

| Обозначение | G1 | Ø D (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **WSA 04 HJ 15** | 7/16" -20 UNF | 15 | 11 |
| **WSA 05 HJ 15** | 1/2" -20 UNF | 15 | 13 |
| **WSA 06 HJ 15** | 9/16" -18 UNF | 15 | 14 |
| **WSA 08 HJ 20** | 3/4" -16 UNF | 20 | 19 |
| **WSA 10 HJ 23** | 7/8" -14 UNF | 23 | 22 |
| **WSA 12 HJ 28** | 1,1/16" -12 UN | 28 | 27 |
| **WSA 14 HJ 34** | 1,3/16" -12 UN | 34 | 33 |
| **WSA 16 HJ 35** | 1.5/16" -12 UN | 35 | 33 |
| **WSA 20 HJ 42** | 1.5/8" -12 UN | 42 | 41 |

SW = ширина на ключа

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*