


HVO HJ

Възвратен клапан, съединение с холендър

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ с кръгло уплътнение . |
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | възвратен клапан, съединение с холендър |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Описание

Посока на протичане от накрайника с холендър

Указания за поръчка

Може да се достави и с налягане на задействане 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Артикул

| Обозначение | Налягане на задействане | Работно налягане bar | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HVO 04 HJ | ок. 1 bar | PN 350 | 3,5 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 49,5 | 38,5 | 19 | 19 |
| HVO 06 HJ | ок. 1 bar | PN 350 | 7,5 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 59,5 | 47,5 | 24 | 27 |
| HVO 08 HJ | ок. 1 bar | PN 315 | 9,5 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 66,5 | 52,5 | 27 | 32 |
| HVO 10 HJ | ок. 1 bar | PN 315 | 11,5 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 59,0 | 32 | 36 |
| HVO 12 HJ | ок. 1 bar | PN 250 | 15,0 | 1,1/16" -12 UN | 1,1/16" -12 UN | 84,0 | 65,5 | 41 | 46 |
| HVO 16 HJ | ок. 1 bar | PN 250 | 19,0 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 88,0 | 69,5 | 46 | 50 |
| HVO 20 HJ | ок. 1 bar | PN 210 | 24,0 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 99,5 | 81,0 | 60 | 60 |
| HVO 24 HJ | ок. 1 bar | PN 140 | 29,0 | 1,7/8" -12 UN | 1,7/8" -12 UN | 109,5 | 91,0 | 65 | 70 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW, S1, S2 = ширина на ключа