
# HZR ED

Възвратен клапан, съединение с холендър

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма E |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | възвратен клапан, съединение с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Обем на доставката** | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Описание

Посока на протичане към накрайника с холендър

## Указания за поръчка

Може да се достави и с налягане на задействане 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

## Артикул

| Обозначение | Налягане на задействане | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HZR NW 04 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 41,0 | 26,5 | 17 | 17 | 14 |
| **HZR NW 06 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 43,0 | 28,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZR NW 08 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| **HZR NW 10 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 55,0 | 40,5 | 30 | 27 | 22 |
| **HZR NW 13 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 57,5 | 42,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HZR NW 16 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 64,0 | 48,0 | 36 | 36 | 32 |
| **HZR NW 20 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 72,0 | 56,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HZR NW 25 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 80,5 | 64,0 | 55 | 50 | 41 |
| **HZR NW 32 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 91,5 | 70,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HZR NW 40 HL ED** | ок. 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 93,0 | 70,5 | 70 | 65 | 60 |
| **HZR NW 03 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZR NW 04 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HZR NW 06 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 | 22 |
| **HZR NW 08 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| **HZR NW 10 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 61,0 | 43,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HZR NW 13 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 64,0 | 46,0 | 36 | 32 | 30 |
| **HZR NW 16 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 71,5 | 50,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HZR NW 20 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| **HZR NW 25 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HZR NW 32 HS ED** | ок. 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 102,0 | 71,5 | 70 | 65 | 60 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **HZR ED VA** | Възвратен клапан, съединение с холендър, благородна стомана |
| **XHZR ED** | Възвратен клапан, съединение с холендър, стомана |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Пружина за възвратен клапан |
| **RD FEDER PT** | Пружина за възвратен клапан |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **WD** | Меко уплътнение за резбови съединения ED |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*