

AFS SCHRAUBE

Болт с вътрешен шестостен

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Конструкция | болт с вътрешен шестостен |
| Стандарт | DIN 912 (ISO 4762) |
| Материал | стомана 10.9 |
| Повърхностно защитно покритие | с черно омасляване |



Артикул

| Обозначение | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------------|------------|------------|
| AFS SCHRAUBE 1 | M 8 x 1,25 | 25 | 6 |
| AFS SCHRAUBE 2 | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS SCHRAUBE 3 | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS SCHRAUBE 4 | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS SCHRAUBE 5 | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS SCHRAUBE 6 | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS SCHRAUBE 7 | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS SCHRAUBE 8 | M 20 x 2,5 | 65 | 17 |

SW = ширина на ключа

е принадлежност към следните продукти

| | |
|---------------|------------------------|
| FH (3000 PSI) | Половина на фланец SAE |
| FH (6000 PSI) | Половина на фланец SAE |
| VF (3000 PSI) | Цял фланец SAE |
| VF (6000 PSI) | Цял фланец SAE |