
AFS SCHRAUBE

Болт с вътрешен шестостен

Свойства

Конструкция	болт с вътрешен шестостен
Стандарт	DIN 912 (ISO 4762)
Материал	стомана 10.9
Повърхностно защитно покритие	с черно омасляване





Артикул

Обозначение	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = ширина на ключа

е принадлежност към следните продукти

FH (3000 PSI)	Половина на фланец SAE
FH (6000 PSI)	Половина на фланец SAE
VF (3000 PSI)	Цял фланец SAE
VF (6000 PSI)	Цял фланец SAE

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.