


# AFS SCHR U

Комплект болтове UNC, вътрешен шестостен

**HANSA FLEX**

## Свойства

Конструкция	комплект болтове
Стандарт	ASA B 18.3
Обем на доставката	4 болта + 4 пружинни пръстена
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с черно омасляване



## Артикул

Обозначение	G1	L1 (mm)	SW
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1,1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/2" x 1.3/4" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2,1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = ширина на ключа

## е принадлежност към следните продукти

FH (3000 PSI)	Половина на фланец SAE
FH (6000 PSI)	Половина на фланец SAE
VF (3000 PSI)	Цял фланец SAE
VF (6000 PSI)	Цял фланец SAE