


# AFS STRE (3000 PSI)

Приварен борт SAE

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Тип налягане                  | 3000 psi                |
| Стандарт                      | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Допълнение към конструкцията  | ND 40                   |
| Модификация                   | права                   |
| Конструкция                   | приварен борт SAE       |
| Закрепване                    | резбови отвор           |
| Обем на доставката            | само фланец             |
| Материал                      | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Повърхностно защитно покритие | с черно омасляване      |



## Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

## Артикул

| Обозначение          | PB<br>10.9<br>(bar) | Конструктивен<br>размер | Тръба      | A    | B1    | B2   | G    | C     | E    | H    | L    | М метр.   | М не стаб.     |
|----------------------|---------------------|-------------------------|------------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----------|----------------|
|                      |                     |                         |            | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) |           |                |
| AFS 80 STRE 21.3     | 350                 | 1/2"                    | 21,3 x 2,6 | 22   | 16,0  | 13   | 35,0 | 38,1  | 17,5 | 16,0 | 9,0  | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 STRE 26.9    | 350                 | 3/4"                    | 26,9 x 2,6 | 28   | 21,5  | 19   | 36,0 | 47,6  | 22,3 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 102 STRE 33.7    | 315                 | 1"                      | 33,7 x 3,2 | 35   | 27,0  | 25   | 38,0 | 52,4  | 26,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 104 STRE 42.2    | 250                 | 1.1/4"                  | 42,4 x 3,2 | 43   | 36,0  | 31   | 41,0 | 58,7  | 30,2 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 STRE 48.3    | 200                 | 1.1/2"                  | 48,3 x 3,2 | 49   | 42,0  | 38   | 44,0 | 69,9  | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 108 STRE 48.3    | 200                 | 2"                      | 48,3 x 3,2 | 49   | 42,0  | 42   | 45,0 | 77,8  | 42,9 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 108 STRE 60.3    | 200                 | 2"                      | 60,3 x 3,6 | 61   | 53,0  | 49   | 45,0 | 77,8  | 42,9 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 110 STRE 60.3    | 160                 | 2.1/2"                  | 60,3 x 3,6 | 61   | 53,0  | 53   | 50,0 | 88,9  | 50,8 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 110 STRE 76.1    | 160                 | 2.1/2"                  | 76,1 x 3,6 | 77   | 70,0  | 62   | 50,0 | 88,9  | 50,8 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 112 STRE 88.9    | 138                 | 3"                      | 88,9 x 3,6 | 90   | 82,0  | 74   | 51,0 | 106,4 | 61,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 114 STRE 76.1    | 35                  | 3.1/2"                  | 76,1 x 3,6 | 77   | 70,0  | 70   | 48,0 | 120,7 | 69,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 114 STRE 88.9    | 35                  | 3.1/2"                  | 88,9 x 3,6 | 90   | 82,0  | 82   | 48,0 | 120,7 | 69,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 116 STRE 114.3   | 35                  | 4"                      | 114 x 3,6  | 115  | 107,0 | 102  | 48,0 | 130,2 | 77,8 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 116 STRE 88.9    | 35                  | 4"                      | 88,9 x 3,6 | 90   | 82,0  | 82   | 48,0 | 130,2 | 77,8 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 118 STRE 139.7 * | 35                  | 5"                      | 139,7 x 4  | 131  | 120,0 | 131  | 28,0 | 152,4 | 92,1 | 28,0 | 17,5 | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - \*) AFS 118 STRE 139.7: изпълнение като плосък фланец за заваряване.

## Варианти на продукта

|                       |  |
|-----------------------|--|
| AFS STRE M (3000 PSI) | Приварен борт SAE, с метричен комплект болтове и кръгло уплътнение |
| AFS STRE U (3000 PSI) | Приварен борт SAE, с комплект болтове UNC и кръгло уплътнение      |