

# VK ST 250

Четириъгълен фланец, Cetop

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Тип налягане                  | 3000 psi                  |
| Конструкция                   | четириъгълен фланец Cetop |
| Модификация                   | права                     |
| Стандарт                      | SETOP RP 63H<br>ISO 6164  |
| Закрепване                    | резбови отвор             |
| Материал                      | S355J2G3 (C45)            |
| Повърхностно защитно покритие | с черно омасляване        |



## Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

## Артикул

| Обозначение   | Налягане PB (bar) | Конструктивен размер | A (mm) | H (mm) | I (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | М метр.   |
|---------------|-------------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| VK 38 ST 250  | 250               | 3/8"                 | 25,1   | 14     | 6,3    | 18,5     | 24,7   | 40     | 6,5    | M 6 x 25  |
| VK 12 ST 250  | 250               | 1/2"                 | 31,0   | 15     | 6,3    | 24,3     | 29,7   | 45     | 8,5    | M 8 x 30  |
| VK 34 ST 250  | 250               | 3/4"                 | 38,9   | 16     | 6,3    | 32,1     | 35,3   | 50     | 8,5    | M 8 x 30  |
| VK 1 ST 250   | 250               | 1"                   | 45,3   | 18     | 7,6    | 38,5     | 43,8   | 65     | 11,0   | M 10 x 35 |
| VK 112 ST 250 | 250               | 1.1/2"               | 61,1   | 25     | 7,6    | 50,8     | 60,0   | 85     | 15,0   | M 14 x 45 |
| VK 114 ST 250 | 250               | 1.1/4"               | 51,6   | 22     | 7,6    | 43,7     | 51,6   | 75     | 13,0   | M 12 x 40 |
| VK 2 ST 250   | 250               | 2"                   | 72,2   | 30     | 9,1    | 62,7     | 69,4   | 100    | 17,0   | M 16 x 55 |
| VK 212 ST 250 | 250               | 2.1/2"               | 88,0   | 35     | 9,1    | 76,6     | 83,4   | 120    | 21,0   | M 20 x 65 |
| VK 3 ST 250   | 250               | 3"                   | 102,3  | 40     | 9,1    | 90,8     | 102,5  | 140    | 21,0   | M 20 x 75 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане