MONTAGESPRAY
Монтажен спрей

Свойства

Свойства	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Температурен диапазон	-40 °C до +1400 °C



Описание

Областите на приложение са динамично изключително натоварени резбови съединения и монтажни части както и бавно въртящи се инсталации във високотемпературния диапазон.

Допълнителна информация

При този продукт без съдържание на метали* благодарение на специалните добавки както и на керамичните твърди смазочни материали при най-малък размер на частиците се гарантират специалните качества на продукта. Преди всичко при високолегирани стомани и при използване на различни метали се показва извънредно доброто разделящо въздействие на монтажния спрей 400 weiß. Продуктът се отличава със способност за поемане на налягане (<230 N/мм2). Монтажният спрей 400 weiß е устойчив на сладка, солена, гореща вода, водни пари, алкални и слабо кисели среди, а също така е силно полепващ и отблъскващ водата. Освен това в продукта няма съдържащи сяра добавки и халогени. Монтажният спрей 400 weiß е особено подходящ, ако поради оптически причини е нежелателно използването на съдържащи метали продукти, или ако поради здравословни причини не бива да се използват съдържащи никел, а поради електромеханични причини съдържащи мед продукти.
* до макс. 0,1 % частици

Артикул

Обозначение	Съдържание (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400