

BZL / BZS MG

Затваряне без холендрова гайка

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| Конструкция | затваряне без холендрова гайка |
| Модификация | права |
| Стандарт | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Материал | месинг |



Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | OR |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| BZL NW 04 MG | L | PN 200 | 6,6 | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| BZL NW 06 MG | L | PN 200 | 8,5 | 8 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| BZL NW 08 MG | L | PN 200 | 10,6 | 10 | 19,5 | 7,5 x 1,5 |
| BZL NW 10 MG | L | PN 200 | 12,6 | 12 | 19,0 | 9,0 x 1,5 |
| BZL NW 13 MG | L | PN 200 | 15,5 | 15 | 19,0 | 12,0 x 2,0 |
| BZL NW 16 MG | L | PN 200 | 18,6 | 18 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| BZL NW 20 MG | L | PN 100 | 22,6 | 22 | 22,0 | 20,0 x 2,0 |
| BZL NW 25 MG | L | PN 100 | 28,5 | 28 | 23,5 | 26,0 x 2,0 |
| BZS NW 10 MG | S | PN 400 | 14,5 | 14 | 21,0 | 10,0 x 2,0 |
| BZS NW 13 MG | S | PN 250 | 16,5 | 16 | 22,0 | 12,0 x 2,0 |
| BZS NW 16 MG | S | PN 250 | 20,9 | 20 | 26,5 | 16,3 x 2,4 |
| BZS NW 20 MG | S | PN 250 | 25,9 | 25 | 27,5 | 20,3 x 2,4 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта

| | |
|-----------------|--|
| BZL / BZS | Затваряне без холендрова гайка, стомана |
| BZL VA / BZS VA | Затваряне без холендрова гайка, благородна стомана |