

# EWOM 45

Резбово съединение с холендър, ъгъл 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична                     |
| Форма на уплътнение 1         | форма F   |
| Съединение 2                  | метрична външна резба цилиндрична                     |
| Форма на уплътнение 2         | 24° вътрешен конус                                    |
| Конструкция                   | резбово съединение с холендър с настройка на посоката |
| Модификация                   | ъгъл 45°  |
| Обем на доставката            | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен              |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                 |



## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение         | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 | G1         | G2         | i    | L3   | L4   | L5   | SW   | S1 | S2 | OR         |
|---------------------|------------------------|----------------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|----|----|------------|
|                     |                        |                      | (mm) |            |            | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |    |    |            |
| EWOM 45 NW 04 HL    | L                      | PN 315               | 6    | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 8    | 24   | 9    | 20   | 14   | 14 | 14 | 8,1 x 1,6  |
| EWOM 45 NW 06 HL    | L                      | PN 315               | 8    | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11   | 27   | 12   | 18   | 14   | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM 45 NW 08 HL    | L                      | PN 315               | 10   | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11   | 27   | 12   | 22   | 19   | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 10 HL    | L                      | PN 315               | 12   | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11   | 28   | 14   | 23   | 19   | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 13 HL    | L                      | PN 315               | 15   | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12   | 32   | 17   | 23   | 22   | 24 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 16 HL    | L                      | PN 315               | 18   | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12   | 33   | 17   | 30   | 27   | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 20 HL 27 | L                      | PN 160               | 22   | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 15   | 35   | 19   | 30   | 30   | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM 45 NW 25 HL    | L                      | PN 160               | 28   | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 15   | 40   | 23   | 34   | 36   | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 32 HL    | L                      | PN 160               | 35   | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 15   | 48   | 27   | 36   | 50   | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 40 HL    | L                      | PN 160               | 42   | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 17   | 49   | 26   | 36   | 50   | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 03 HS    | S                      | PN 400               | 6    | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11   | 24   | 9    | 18   | 14   | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM 45 NW 04 HS    | S                      | PN 400               | 8    | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11   | 27   | 12   | 18   | 19   | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 06 HS    | S                      | PN 400               | 10   | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12   | 29   | 13   | 22   | 19   | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 08 HS    | S                      | PN 400               | 12   | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14   | 33   | 17   | 23   | 22   | 24 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 13 HS    | S                      | PN 400               | 16   | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14   | 34   | 16   | 20   | 27   | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM 45 NW 16 HS    | S                      | PN 400               | 20   | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 18   | 38   | 16   | 33   | 30   | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM 45 NW 20 HS    | S                      | PN 315               | 25   | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18   | 43   | 19   | 35   | 36   | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 25 HS    | S                      | PN 250               | 30   | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 18   | 50   | 24   | 36   | 50   | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM 45 NW 32 HS    | S                      | PN 200               | 38   | M 42 x 2   | M 52 x 2   | 21   | 52   | 21   | 36   | 50   | 55 | 60 | 38,0 x 3,0 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

**XEWOM 45** Резбово съединение с холендър, ъгъл 45°, щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен)