# GVR 90 ED VA


Завъртащо се резбово съединение, W90°, плъзгащ лагер

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма E |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | завъртащо се резбово съединение (съединение с холендър) |
| **Допълнение към конструкцията** | плъзгащ лагер |
| **Модификация** | ъгъл 90° |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | благородна стомана |






## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Указания за поръчка

NBR уплътнения
FPM (Viton) при поискване

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GVR 90 NW 04 HL ED VA** | L | PN 160 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 47,0 | 26,5 | 16,5 | 27 | 14 |
| **GVR 90 NW 06 HL ED VA** | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 16,5 | 27 | 14 |
| **GVR 90 NW 08 HL ED VA** | L | PN 160 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 17,5 | 27 | 19 |
| **GVR 90 NW 10 HL ED VA** | L | PN 160 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 24 |
| **GVR 90 NW 13 HL ED VA** | L | PN 160 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 24,0 | 36 | 27 |
| **GVR 90 NW 16 HL ED VA** | L | PN 100 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 23,5 | 36 | 32 |
| **GVR 90 NW 20 HL ED VA** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 66,0 | 38,0 | 27,5 | 41 | 36 |
| **GVR 90 NW 25 HL ED VA** | L | PN 60 | 28 | G 1" -11 | 18 | 72,0 | 42,5 | 29,5 | 46 | 41 |
| **GVR 90 NW 03 HS ED VA** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 8 | 47,5 | 26,5 | 18,5 | 27 | 17 |
| **GVR 90 NW 04 HS ED VA** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 8 | 47,5 | 26,5 | 18,5 | 27 | 19 |
| **GVR 90 NW 06 HS ED VA** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 22 |
| **GVR 90 NW 08 HS ED VA** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 47,5 | 26,5 | 18,0 | 27 | 24 |
| **GVR 90 NW 10 HS ED VA** | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 25,0 | 36 | 27 |
| **GVR 90 NW 13 HS ED VA** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 58,5 | 33,5 | 24,5 | 36 | 30 |
| **GVR 90 NW 16 HS ED VA** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 66,0 | 38,0 | 26,5 | 41 | 36 |
| **GVR 90 NW 20 HS ED VA** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 18 | 72,0 | 42,5 | 29,0 | 46 | 46 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **WD V** | Меко уплътнение за резбови съединения ED |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*