
# XVEWO 45

Резбово съединение, ъгъл 45°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична гаечна резба |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | резбово съединение с настройка на посоката |
| **Модификация** | ъгъл 45° |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 + G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVEWO 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 26,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,0 | 21,0 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 17,0 | 24,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **XVEWO 45 NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 35,5 | 16,5 | 24,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **XVEWO 45 NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 38,5 | 18,5 | 26,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **XVEWO 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 41,5 | 23,0 | 30,5 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **XVEWO 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 51,0 | 26,5 | 37,0 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **XVEWO 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 56,0 | 26,0 | 37,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | | | | |
| **XVEWO 45 NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 9,0 | 16,0 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 19,0 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 30,0 | 13,5 | 21,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31,0 | 16,5 | 24,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **XVEWO 45 NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 15,5 | 24,0 | 19 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **XVEWO 45 NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 44,5 | 16,0 | 26,5 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| **XVEWO 45 NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 50,0 | 18,5 | 30,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| **XVEWO 45 NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 55,0 | 23,5 | 37,0 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| **XVEWO 45 NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 63,0 | 21,0 | 37,0 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **XVEWO 45 VA** | Резбово съединение, ъгъл 45°, благородна стомана |
| **VEWO 45** | Резбово съединение, ъгъл 45°, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*