


# G AJ HBED VA

Съединител

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° вътрешен конус
Съединение 2	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 2	60° вътрешен конус + форма E
Конструкция	съединител
Модификация	права
Материал	благородна стомана



## Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

## Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1
G AJ 04 HB 02 ED VA	7/16" -20 UNF	G 1/8" -28	14	17
G AJ 04 HBED VA	7/16" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 05 HB 04 ED VA	1/2" -20 UNF	G 1/4" -19	19	17
G AJ 06 HB 04 ED VA	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	19	19
G AJ 06 HBED VA	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	22	19
G AJ 08 HB 06 ED VA	3/4" -16 UNF	G 3/8" -19	32	24
G AJ 08 HBED VA	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	27	24
G AJ 10 HB 08 ED VA	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	27	27
G AJ 12 HBED VA	1,1/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	32
G AJ 12 HB 16 ED VA	1,1/16" -12 UN	G 1" -11	41	32
G AJ 16 HB 12 ED VA	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	32	41
G AJ 16 HBED VA	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	41	41
G AJ 20 HB 16 ED VA	1.5/8" -12 UN	G 1" -11	41	50
G AJ 20 HBED VA	1.5/8" -12 UN	G 1,1/4" -11	50	50
G AJ 24 HB 20 ED VA	1,7/8" -12 UN	G 1,1/4" -11	50	55
G AJ 24 HBED VA	1,7/8" -12 UN	G 1,1/2" -11	55	55

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

WD V Меко уплътнение за резбови съединения ED