

# G AJ HJOF

Съединител

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	74° вътрешен конус
Съединение 2	външна резба ORFS
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение
Конструкция	съединител
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7,65 x 1,78
G AJ 06 HJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12,42 x 1,78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15,60 x 1,78
G AJ 12 HJOF	1,1/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	32	32	18,77 x 1,78
G AJ 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	38	38	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = ширина на ключа