

G AJF HJOF VA

Съединител

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	гаечна резба ORFS
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Съединение 2	външна резба ORFS
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение
Конструкция	съединител
Модификация	права
Материал	благородна стомана



Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJF 04 HJOF 06 VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
G AJF 06 HJOF 04 VA	11/16" -16 UN	9/16" -18 UNF	-	21	7,65 x 1,78
G AJF 08 HJOF 06 VA	13/16" -16 UN	11/16" -16 UN	22	24	9,25 x 1,78
G AJF 10 HJOF 08 VA	1" -14 UNS	13/16" -16 UN	22	30	12,42 x 1,78
G AJF 12 HJOF 06 VA	1,3/16" -12 UN	11/16" -16 UN	19	36	9,25 x 1,78
G AJF 12 HJOF 08 VA	1,3/16" -12 UN	13/16" -16 UN	32	36	12,42 x 1,78
G AJF 16 HJOF 08 VA	1,7/16" -12 UN	13/16" -16 UN	22	41	12,42 x 1,78
G AJF 16 HJOF 12 VA	1,7/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
G AJF 24 HJOF 16 VA	2" -12 UN	1,7/16" -12 UN	38	60	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Варианти на продукта

G AJF HJOF Съединител, стомана