
G AN HN

Накрайник с холендър

Свойства

Съединение 1	гаечна резба NPT (NPSM)
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
Съединение 2	външна резба NPT
Форма на уплътнение 2	уплътняващ резбата
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие





Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1
G AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14	14
G AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	18	18
G AN 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16	18
G AN 04 HN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	18	18
G AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22	22
G AN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	21	22
G AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
G AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	25	25
G AN 08 HN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	24	25
G AN 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	24	25
G AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	29	25
G AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11,5 NPT	35	38
G AN 16 HN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	38	38
G AN 16 HN 12	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	38	38
G AN 20 HN	1,1/4" -11,5 NPT	1,1/4" -11,5 NPT	48	48
G AN 24 HN 16	1,1/2" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	45	54
G AN 24 HN	1,1/2" -11,5 NPT	1,1/2" -11,5 NPT	54	54
G AN 32 HN	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	67	67

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.