
# G HRK VA

Накрайник с холендър

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSPT сферична |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняващ резбата |
| **Съединение 2** | външна резба BSPT сферична |
| **Форма на уплътнение 2** | уплътняващ резбата |
| **Конструкция** | накрайник с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | благородна стомана |






## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HRK 02 VA** | R 1/8" K | R 1/8" K | 11 |
| **G 04 HRK 02 VA** | R 1/4" K | R 1/8" K | 14 |
| **G HRK 04 VA** | R 1/4" K | R 1/4" K | 14 |
| **G 06 HRK 04 VA** | R 3/8" K | R 1/4" K | 17 |
| **G HRK 06 VA** | R 3/8" K | R 3/8" K | 17 |
| **G 08 HRK 06 VA** | R 1/2" K | R 3/8" K | 22 |
| **G HRK 08 VA** | R 1/2" K | R 1/2" K | 22 |
| **G 12 HRK 08 VA** | R 3/4" K | R 1/2" K | 27 |
| **G HRK 12 VA** | R 3/4" K | R 3/4" K | 27 |
| **G 16 HRK 12 VA** | R 1" K | R 3/4" K | 36 |
| **G HRK 16 VA** | R 1" K | R 1" K | 36 |
| **G 20 HRK 16 VA** | R 1,1/4" K | R 1" K | 46 |
| **G HRK 20 VA** | R 1,1/4" K | R 1,1/4" K | 25 |
| **G 24 HRK 20 VA** | R 1,1/2" K | R 1,1/4" K | 50 |
| **G HRK 24 VA** | R 1,1/2" K | R 1,1/2" K | 55 |
| **G HRK 32 VA** | R 2" K | R 2" K | 70 |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **G HRK** | Накрайник с холендър, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*