


G IN VA

Свързващ накрайник

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Съединение 2	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 2	уплътняващ резбата
Конструкция	свързващ накрайник
Модификация	права
Материал	благородна стомана



Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)
G IN 02 VA	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
G IN 04 VA	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G 06 IN 04 VA	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22
G IN 06 VA	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G 08 IN 06 VA	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	29
G IN 08 VA	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	30
G 12 IN 04 VA	3/4" -14 NPT	1/4" -18 NPT	35
G IN 12 VA	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	36
G IN 16 VA	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41

SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

G IN	Свързващ накрайник, стомана
------	-----------------------------