

# GE H00R

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1         | 60° вътрешен конус                |
| Съединение 2                  | външна резба BSP цилиндрична      |
| Форма на уплътнение 2         | форма А                           |
| Конструкция                   | накрайник с холендър              |
| Модификация                   | права                             |
| Материал                      | стомана                           |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие             |



## Артикул

| Обозначение  | G1         | G2           | SW<br>(mm) |
|--------------|------------|--------------|------------|
| GE H 06 R    | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19   | 19         |
| GE H 08 R 06 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19   | 22         |
| GE H 08 R 10 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19   | 22         |
| GE H 10 R    | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19   | 24         |
| GE H 10 R 13 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         |
| GE H 13 R    | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         |
| GE H 13 R 20 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14   | 32         |
| GE H 16 R 13 | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         |
| GE H 16 R 20 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14   | 32         |
| GE H 20 R    | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14   | 32         |
| GE H 20 R 25 | M 30 x 1,5 | G 1" -11     | 41         |
| GE H 25 R    | M 38 x 1,5 | G 1" -11     | 41         |
| GE H 32 R    | M 45 x 1,5 | G 1,1/4" -11 | 50         |
| GE H 40 R    | M 52 x 1,5 | G 1,1/2" -11 | 55         |
| GE H 50 R    | M 65 x 2   | G 2" -11     | 70         |
| GE H 60 R    | M 78 x 2   | G 2,1/2" -11 | 85         |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

GE H00R VA Накрайник с холендър, благородна стомана