
# GE HMED AJ

Накрайник с холендър

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма E |
| **Съединение 2** | гаечна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 2** | 74° вътрешен конус |
| **Конструкция** | накрайник с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **GE HMED 10 AJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| **GE HMED 12 AJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| **GE HMED 14 AJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **GE HMED 16 AJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **GE HMED 22 AJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **GE HMED 27 AJ 12** | M 27 x 2 | 1,1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **GE HMED 33 AJ 16** | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 38 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **WD** | Меко уплътнение за резбови съединения ED |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*