


# GE HMED AJF

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	форма E
Съединение 2	гаечна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващи
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HMED 12 AJF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17	17
GE HMED 14 AJF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22
GE HMED 16 AJF 08	M 16 x 1,5	13/16" -16 UN	22	24
GE HMED 22 AJF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	30
GE HMED 27 AJF 12	M 27 x 2	1,3/16" -12 UN	32	36
GE HMED 33 AJF 16	M 33 x 2	1,7/16" -12 UN	41	41
GE HMED 42 AJF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	50

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

WD Меко уплътнение за резбови съединения ED