

# GE HRED AJ VA

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Съединение 1          | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | форма E                      |
| Съединение 2          | гаечна резба UN/UNF          |
| Форма на уплътнение 2 | 74° вътрешен конус           |
| Конструкция           | накрайник с холендър         |
| Модификация           | права                        |
| Материал              | благородна стомана           |



## Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

## Артикул

| Обозначение         | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| GE HRED 04 AJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 12 AJ VA    | G 3/4" -14 | 1,1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 16 AJ VA    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Варианти на продукта

GE HRED AJ Накрайник с холендър, стомана

## Резервни части

WD V Меко уплътнение за резбови съединения ED