

# GE HRED HJ VA

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Съединение 1          | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | форма E                      |
| Съединение 2          | външна резба UN/UNF          |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус             |
| Конструкция           | накрайник с холендър         |
| Модификация           | права                        |
| Материал              | благородна стомана           |



## Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

## Артикул

| Обозначение         | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|---------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| GE HRED 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| GE HRED 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| GE HRED 04 HJ 08 VA | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| GE HRED 04 HJ VA    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| GE HRED 06 HJ 04 VA | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| GE HRED 06 HJ 05 VA | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 22         |
| GE HRED 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| GE HRED 06 HJ VA    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| GE HRED 08 HJ 06VA  | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 27         |
| GE HRED 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| GE HRED 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14   | 1,1/16" -12 UN | 27         |
| GE HRED 08 HJ VA    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| GE HRED 12 HJ 10 VA | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 32         |
| GE HRED 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| GE HRED 12 HJ VA    | G 3/4" -14   | 1,1/16" -12 UN | 32         |
| GE HRED 16 HJ 20 VA | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| GE HRED 16 HJ VA    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| GE HRED 20 HJ 24 VA | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 20 HJ VA    | G 1,1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 24 HJ VA    | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 55         |

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

GE HRED HJ Накрайник с холендър, стомана

## Резервни части

WD V Меко уплътнение за резбови съединения ED