


GE HRK AB VA

Накрайник с холендър

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Съединение 2	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 2	60° вътрешен конус
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	благородна стомана



Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB VA	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB VA	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB VA	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 08 AB VA	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 12 AB VA	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB VA	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB VA	R 1,1/4" K	G 1,1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB VA	R 1,1/2" K	G 1,1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB VA	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Варианти на продукта

GE HRK AB Накрайник с холендър, стомана