

# GE HRK HJOF

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Съединение 1**      външна резба BSPT сферична

**Форма на уплътнение 1**      уплътняващ резбата

**Съединение 2**      външна резба ORFS


**Форма на уплътнение 2**      плоско уплътняващ с кръгло уплътнение

**Конструкция**      накрайник с холендър

**Модификация**      права

**Материал**      стомана

**Повърхностно защитно покритие**      с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HRK 04 HJOF	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HRK 06 HJOF	R 3/8" K	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HRK 08 HJOF	R 1/2" K	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HRK 08 HJOF 10	R 1/2" K	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HRK 12 HJOF	R 3/4" K	1,3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HRK 16 HJOF	R 1" K	1,7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78
GE HRK 16 HJOF 12	R 1" K	1,3/16" -12 UN	36	18,77 x 1,78
GE HRK 20 HJOF	R 1,1/4" K	1.11/16" -12 UN	48	29,87 x 1,78
GE HRK 24 HJOF	R 1,1/2" K	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78

SW = ширина на ключа