
# GE HROK AOB

Накрайник с холендър

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен |
| **Съединение 2** | гаечна резба BSP |
| **Форма на уплътнение 2** | 60° външен конус с кръгло уплътнение |
| **Конструкция** | накрайник с холендър |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






## Артикул

| Обозначение | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GE HROK 04 AOB** | G 1/4" -19 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,0 x 1,0 |
| **GE HROK 06 AOB** | G 3/8" -19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **GE HROK 08 AOB** | G 1/2" -14 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **GE HROK 12 AOB** | G 3/4" -14 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **GE HROK 16 AOB** | G 1" -11 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| **GE HROK 20 AOB** | G 1,1/4" -11 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| **GE HROK 24 AOB** | G 1,1/2" -11 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Смазочен пръстен, цолов |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*