GE O IN


Завинтващо се резбово съединение

HANSA-FLEX

Свойства

Съединение 1	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър
Съединение 2	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 2	уплътняващ резбата
Конструкция	завинтващо се резбово съединение
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие





Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	OR
GE O 06 IN 04	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	19	11,90 x 1,98
GE O 08 IN 04	3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	22	16,36 x 2,20
GE O 08 IN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	22	16,36 x 2,20
GE O 08 IN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	16,36 x 2,20
GE O 10 IN 04	7/8" -14 UNF	1/4" -18 NPT	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	19,18 x 2,46
GE O 12 IN 08	1,1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	23,47 x 2,95
GE O 12 IN	1,1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	23,47 x 2,95

SW = ширина на ключа

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.