

SV HJOF HB

Накрайник за преградни резбови съединения

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 | външна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Съединение 2 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | 60° вътрешен конус |
| Конструкция | накрайник за преградни резбови съединения |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 06 HB | 11/16" -16 UN | G 3/8" -19 | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 HB | 13/16" -16 UN | G 1/2" -14 | 27 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 12 HB | 1,3/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 36 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| SV HJOF 16 HB | 1,7/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 46 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа