

WEO S HL / WEO S HS

Щекер WEO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|--|
| Съединение 1 | щекер WEO |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ с кръгло уплътнение накрайник |
| Съединение 2 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | 24° вътрешен конус |
| Материал | стомана |



Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Ø d2 (mm) | Конструктивен размер | Работно налягане bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 S NW 04 HS | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| WEO 13 S NW 08 HS | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW, S1, S2 = ширина на ключа

Резервни части

| | |
|------------------|-------------------------|
| WEO S DEMORING | Демонтируем пръстен WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Монтажен упор WEO |