

Свойства

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Съединение 1 | щепселна втулка WEO |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ с кръгло уплътнение . |
| Съединение 2 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | форма А |
| Материал | стомана |



Артикул

| Обозначение | Конструктивен размер | Работно налягане bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|----------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|------------|----|
| WEO 10 SB G1/4 | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 12 | 38 | 19 |
| WEO 13 SB G3/8 | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 12 | 41 | 22 |
| WEO 16 SB G1/2 | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 14 | 43 | 27 |
| WEO 23 SB G3/4 | 3/4" | PN 350 | G 3/4" -14 | 23 | 16 | 56 | 36 |
| WEO 30 SB G1 | 1" | PN 250 | G 1" -11 | 30 | 18 | 67 | 41 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Резервни части

WEO B DISA Комплект уплътнения WEO