

WEO SB FL / WEO SB FS

Щепселна втулка WEO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Съединение 1 | щепселна втулка WEO |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ с кръгло уплътнение . |
| Съединение 2 | тръбен накрайник |
| Форма на уплътнение 2 | тръбен накрайник с режещ пръстен |
| Материал | стомана |



Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Ø d2 (mm) | Конструктивен размер | Работно налягане bar | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|----|
| WEO 10 SB NW 06 FL | L | 8 | 1/4" | PN 250 | 10 | 48 | 19 |
| WEO 13 SB NW 10 FL | L | 12 | 3/8" | PN 250 | 13 | 51 | 22 |
| WEO 16 SB NW 13 FL | L | 15 | 1/2" | PN 250 | 16 | 54 | 27 |
| WEO 23 SB NW 20 FL | L | 22 | 3/4" | PN 250 | 23 | 68 | 32 |
| WEO 16 SB NW 13 FS | S | 16 | 1/2" | PN 350 | 16 | 59 | 27 |

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW, S1, S2 = ширина на ключа

Резервни части

WEO B DISA Комплект уплътнения WEO