


HD 100 (1SN)

Маркуч HD

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | циркулации с ниско, средно и високо налягане рециркулационни маркучи |
| Стандарт | EN 853 1 SN |
| Вътрешен слой | маслоустойчива, синтетична гума |
| Подложка | една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел |
| Външен слой | синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и атмосферни условия |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Промяна на дължината | + 2 % до - 4 % |
| Течности | минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 70 °C) водно-маслени емулсии |



Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

Артикул

| Обозначение DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø min. | Вътрешен Ø max. | Ø Подложка min. | Ø Подложка max. | Външен Ø max. | Работно налягане | Контролно налягане | Разрушаващо налягане | Радиус на огъване мин. | |
|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | |
| HD 104 | 5 | 3 | 3/16" | 4,6 | 5,4 | 9,0 | 10,0 | 12,5 | 250,0 | 500 | 1000 | 90 |
| HD 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6,2 | 7,0 | 10,6 | 11,6 | 14,1 | 225,0 | 450 | 900 | 100 |
| HD 108 | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 15,7 | 215,0 | 430 | 850 | 115 |
| HD 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 14,5 | 15,7 | 18,1 | 180,0 | 360 | 720 | 130 |
| HD 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 17,5 | 19,1 | 21,4 | 160,0 | 320 | 640 | 180 |
| HD 116 | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 20,6 | 22,2 | 24,5 | 130,0 | 260 | 520 | 200 |
| HD 120 | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 24,6 | 26,2 | 28,5 | 105,0 | 210 | 420 | 240 |
| HD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 32,5 | 34,1 | 36,6 | 88,0 | 175 | 350 | 300 |
| HD 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,4 | 33,0 | 39,3 | 41,7 | 44,8 | 63,0 | 150 | 250 | 420 |
| HD 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 37,7 | 39,3 | 45,6 | 48,0 | 52,1 | 50,0 | 100 | 200 | 500 |
| HD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,4 | 52,0 | 58,7 | 61,7 | 65,5 | 40,0 | 80 | 160 | 630 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина