

# HD 600 (R13)

Маркуч HD

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | циркулации с високо налягане с високо натоварване<br>хидростатични задвижвания |
| Стандарт               | EN 856 R 13  |
| Вътрешен слой          | маслоустойчива, синтетична гума  |
| Подложка               | шест спирални подложки от много устойчива на опън стоманена тел                |
| Външен слой            | синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване       |
| Цвят                   | черен  |
| Температура min.       | -40 °C   |
| Температура max.       | 121 °C   |
| Промяна на дължината   | + 2 % до - 2 %   |
| Течности               | минерално масло<br>гликол<br>вода (0 °C до + 70 °C)<br>водно-маслени емулсии   |



## Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

## Артикул

| Обозначение DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø min. | Вътрешен Ø max. | Ø Подложка min. | Ø Подложка max. | Външен Ø min. | Външен Ø max. | Работно налягане | Контролно налягане | Разрушаващо налягане | Радиус на огъване мин. |     |
|-----------------|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----|
|                 |       |     | (mm)            | (mm)            | (mm)            | (mm)            | (mm)          | (mm)          | (bar)            | (bar)              | (bar)                | (mm)                   |     |
| HD 650          | 51    | 32  | 2"              | 50,4            | 52,0            | 66,9            | 69,3          | 69,5          | 72,7             | 345,0              | 690                  | 1379                   | 630 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина