# HD 700 (R15)
Маркуч HD

## Свойства




| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | циркулации с високо налягане с високо натоварване<br>хидростатични предавки<br>корабостроене<br>минно и руднично дело |
| **Стандарт** | SAE 100 R 15 |
| **Вътрешен слой** | маслоустойчива, синтетична гума |
| **Подложка** | четири (до NW 25) или шест (от NW 32) спирали от много устойчива на опън стоманена тел |
| **Външен слой** | синтетична гума с висока устойчивост на температура, на озон и износване |
| **Цвят** | черен |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 121 °C |
| **Промяна на дължината** | + 2 % до - 2 % |
| **Течности** | минерално масло<br>гликол<br>вода (0 °C до + 70 °C)<br>водно-маслени емулсии |

## Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Контролно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD 720** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 32,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 265 |
| **HD 725** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 330 |
| **HD 732 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 50,4 | 420,0 | 840 | 1680 | 445 |
| **HD 740** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,1 | 57,3 | 420,0 | 840 | 1680 | 530 |
| **HD 750** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 71,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 700 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*