


# HF 100 (1SN)

Маркуч за гореща вода

**HANSA FLEX**

| Свойства               |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | уреди за почистване с високо налягане                           |
| Стандарт               | EN 853 1 SN   |
| Вътрешен слой          | устойчива на вода, на масла и горещина синтетична гума          |
| Подложка               | една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел |
| Външен слой            | поносима за околната среда синтетична гума                      |
| Цвят                   | син   |
| Температура min.       | -10 °C  |
| Температура max.       | 150 °C  |
| Промяна на дължината   | + 2 % до - 4 %  |
| Течности               | вода<br>минерално масло (до + 100 °C)<br>водно-маслени емулсии  |



## Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Цол   | Мярка | Вътрешен Ø<br>(mm) | Външен Ø<br>(mm) | Работно налягане<br>(bar) | Разрушаващо налягане<br>(bar) | Радиус на огъване мин.<br>(mm) |
|-------------|-----|-------|-------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| HF 106      | 6   | 1/4"  | 4     | 6,4                | 14,1             | 250,0                     | 900                           | 100                            |
| HF 108      | 8   | 5/16" | 5     | 8,0                | 15,7             | 220,0                     | 850                           | 115                            |
| HF 110      | 10  | 3/8"  | 6     | 9,5                | 18,1             | 220,0                     | 720                           | 130                            |
| HF 113      | 12  | 1/2"  | 8     | 12,7               | 21,4             | 220,0                     | 640                           | 180                            |

DN = номинален диаметър, номинална ширина