


# HF 200 (2SN)

Маркуч за гореща вода

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	уреди за почистване с високо налягане
Стандарт	EN 853 2 SN
Вътрешен слой	устойчива на вода, на масла и горещина синтетична гума
Подложка	две оплетени подложки от много устойчива на опън стоманена тел
Външен слой	поносима за околната среда синтетична гума
Цвят	син
Температура min.	-10 °C
Температура max.	150 °C
Промяна на дължината	+ 2 % до - 4 %
Течности	вода минерално масло (до + 100 °C) водно-маслени емулсии



## Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

## Артикул

Обозначение	DN*	Цол	Мярка	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = номинален диаметър, номинална ширина